

PRIMUS

TANSUN™
Damit es warm wird



Single



Double

Geeignet für

Wandmontage



Sonnenschirme



Deckenmontage



Technische Daten

Bezeichnung	PRIMUS Single	PRIMUS Double
Leistung	2,4 kW	2 x 2,4 kW
Phasen/ Ampere	1 / 16 A (I _n 10,4A)	2 / 16 A (I _n 2 x 10,4A)
Stromanschluss	230 V	2 x 230 V
Schutzart	IP 55	IP 55
Maße L x H x T	578 mm x 227 mm x 112 mm	1140 mm x 227 mm x 112 mm
Gewicht in kg	4.6 kg	7.6 kg
Erwärmte Fläche * Bei Wandmontage in m ²	ca. 17 m ²	ca. 27 m ²
Reflektor	Gold-Reflektor, mit hohem Wirkungsgrad	
Standardfarben	RAL 7016 anthrazit	
RAL	Gegen Aufpreis: Weitere Farben nach RAL-Karte, Lieferzeit 4 – 5 Wochen	
EAN-Nummer	5060057633359	506005733380
Verpackungsmaß	800 x 360 x 300 mm	1400 x 390 x 370 mm
Versandgewicht	6,0 kg	9,0 kg

Erwärmte Fläche *		
Maße:		
Prüfzeichen:		

* Die genauen Wärmebereiche sind abhängig von der jeweiligen Montagesituation. Wir beraten Sie individuell.

www.tansun-europe.com